

Пресс-инструмент для обжима фитингов

Пресс-инструменты Standard



ROMAX AC ECO (Ромакс AC Эко)

Электрогидравлический пресс для работы от сети для обжима фитингов в зависимости от пресс-системы Ø до 110 мм с усилием 32 – 34 кН

Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ROMAX Pressliner AC ECO — лёгкий, удобный, подходит для серийного обжима пресс-фитинговых соединений на стройке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобный благодаря прорезиненной рукоятке и пропорциональному распределению веса.
- Контролируемый процесс обжима.
- Технология CFT обеспечивает требуемое усилие обжима.
- Предохранительный фиксатор предотвращает случайное открывание пресс-клещей.
- Аварийный выключатель для мгновенной остановки процесса обжима.
- Кабель длиной 5 м обеспечивает большой рабочий радиус.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Размеры: | 415 x 180 x 80 мм |
| Вес: | ок. 4,5 кг (без пресс-клещей) |
| Усилие / ход поршня: | 32 кН / 40 мм |
| Ном. размер: | Ø 12 – 110 мм |
| Интервал тех. обслуживания: | 10.000 обжимов / 2 года |
| Крепление для пресс-клещей: | поворотное на 270° |
| Питание: | 230 В / 50 – 60 Гц |

СОВМЕСТИМЫЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ

| | |
|---------------------------------|--|
| Пресс-клещи: | ROTHENBERGER Standard, совместимы со многими другими производителями со стр. 118 |
| Пресс-клещи для труб больших Ø: | ROTHENBERGER Standard, см. стр. 120 |

5

Крепление клещей поворачивается на 270°

удобно работать в труднодоступных местах

Совместимое крепление пресс-клещей

подходит для многих пресс-клещей

Аварийный выключатель

мгновенный сброс давления

Предохранительный фиксатор

исключение случайного открывания, т. к. для открывания фиксатор необходимо повернуть на 180°

Пропорциональное распределение веса

удобная работа

Технология CFT

для постоянного осевого усилия обжима 32 кН

Длина кабеля 5 м

большой рабочий радиус



Набор Basic ROMAX AC ECO в чемодане № 15705

Набор Basic (№ 15705): пресс ROMAX AC ECO, 230 В, чемодан ROCASE 6414 (№ 1000001959) без пресс-клещей.

| Наименование | Исполнение | Пресс-клещи, Ø мм | кг | № |
|------------------------------------|--|-------------------|------|--------------|
| Набор ROMAX AC ECO Basic | в чемодане ROCASE 6414 | без пресс-клещей | 8,9 | 15705 |
| Набор пресс-клещей ROMAX AC ECO SV | Basic Set с пресс-клещами типа SV (Viega и др.) | 15 – 22 – 28 | 13,4 | 15740 |
| Набор пресс-клещей ROMAX AC ECO M | Basic Set с пресс-клещами типа M (Mapress и др.) | 15 – 22 – 28 | 13,4 | 15750 |
| Набор пресс-клещей ROMAX AC ECO TH | Basic Set с пресс-клещами типа TH (Henco и др.) | 16 – 20 – 26 | 13,4 | 15730 |
| Набор пресс-клещей ROMAX AC ECO U | Basic Set с пресс-клещами типа U (UNICOR и др.) | 16 – 20 – 25 | 13,4 | 15760 |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| Наименование | № |
|---|-------------------|
| Чемодан ROCASE 6414 со вкладышем для ROMAX AC ECO | 1000001959 |



Пресс-клещи со 117